



溶接・工具・機械

ロボット・周辺機器

溶接機器

ガス・溶断関連機器

溶接材料

溶材関連機器

溶接処理剤含むケミカル商品

安全保護具

検査測定機器

フレーム 用途や強度により組み合わせが自由です。

縦フレーム

柵フレーム 40×40 3mm溝

品名	柵フレーム 40×40 3mm溝	柵フレーム 40×40 3mm溝(取付用)
型番	MSP4040 MS 30010	MSP4040 MS-F 30020
材質	AL6063-T5	
表面処理	75ホワイト	
単位質量(kg/m)	0.95	

取付用クランプ (×12mm)

h	h
5.73	5.71

取付距離 (×12mm)

z1	z2
2.82	2.85

柵フレーム 40×40 6mm溝

品名	柵フレーム 40×40 6mm溝
型番	MSP4040 MS 60010
材質	AL6063-T5
表面処理	75ホワイト
単位質量(kg/m)	0.97

取付用クランプ (×12mm)

h	h
5.73	5.76

取付距離 (×12mm)

z1	z2
2.82	2.88

横フレーム

柵フレーム 40×40 3mm両溝

品名	柵フレーム 40×40 3mm両溝	柵フレーム 40×40 3mm両溝(取付用)
型番	MSP4040 MS 30020	MSP4040 MS-F 30030
材質	AL6063-T5	
表面処理	75ホワイト	
単位質量(kg/m)	0.92	

取付用クランプ (×12mm)

h	h
5.33	5.51

取付距離 (×12mm)

z1	z2
2.66	2.75

柵フレーム 40×40 6mm両溝

品名	柵フレーム 40×40 6mm両溝
型番	MSP4040 MS 60020
材質	AL6063-T5
表面処理	75ホワイト
単位質量(kg/m)	0.90

取付用クランプ (×12mm)

h	h
5.29	5.35


取付距離 (×12mm)

z1	z2
2.64	2.67

パネル 上下のパネルは自由に組み合わせが出来ます。

樹脂パネル (透明)	樹脂パネル (オレンジ)	樹脂パネル (スモークブラウン)	樹脂パネル (オレンジブラウン)	アクリルパネル (サマーグリーン)
エキスパンドメタル (XS31) (縦目・横目)	エキスパンドメタル (XS42) (縦目・横目)	溶接網 (30P・40P・50P)	アルミ複合板 (シルバー)	アルミ複合板 (オフホワイト)

構成例



①H 2100×W 1000	6枚
②H 2100×W 700	1枚
③H 2100×W 500	1枚
④H 2100×W 700(片持ち上部500)	1枚
⑤H 1200×W 500	1枚
⑥H 2100×W 700(上部500 下部900 内部700空洞)	1枚
⑦扉H 1950×W 600(フレーム黄色)	1枚
⑧H 2100×W 550	1枚
アンカープレート(シングル) S-1	9個
アンカープレート(ダブル) W-16	6個
取手	1個
内掛	1個
連結プレート	28個
スライドユニット	1個

※連結プレート・アンカープレートにはボルト・ナット・ナットサポーターが付いています。

アルミフレーム製品の応用例 色々なアイデアで使いやすさを演出下さい。



取付例



上記の構成例を参考に

- ・寸法、枚数
- ・扉の仕様
- ・フレームの塗装の有無
- ・上下のパネルの仕様
- ・オプションパーツ
- ・配送先

をご連絡いただくと見積がスムーズです。

オプションパーツ

アンカープレート	連結プレート	コーナープレート
ボルト・ナット・ナットサポーター	取手	蝶番
スライドユニット	フレームキャップ	内掛
落とし錠	キャスト	

※カタログに掲載している製品・価格・仕様等については2024年の内容になります。改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。