アジャストマグネット＆コーナーマグネット

■ アジャストマグネット

内側 / 外側のエッジを利用してストックを保持。
両面をワークピースに取り付けた場合でも、一貫して磁力が衰えることはありません。
鈑金、丸パイプ、角材あらゆる物の位置決めが可能。
内側からのアクセスが困難な場合、外側から磁力をかけストックを保持する理想的な働きをする。

- 内部に2つのマグネット+ダブルプレートで最大限の吸着力
- 狭い場所でも使用可能な薄型
- MLDシリーズ固定角度：90°, 30°/60°
- MLAシリーズ固定角度：30°～270°まで調整可能
- MLAシリーズに付属の角度調節ピンで、30°,45°,90°の角度を設定可能

MLA

MLD

デモ動画

STRONG HAND TOOLS
PATENTED
ALL RIGHTS RESERVED
U.S. PAT. 10118277



型 式	説 明	高 さ v mm)	幅(mm)	厚 さ(mm)	磁 力(kg)	重 量(kg)
MLDT350	セットパック, 1×MLD300 + 1×MLD500（※MLD300 と MLD500 の単品販売はありません）					0.5
(MLD300) (MLD500)	固定角度 , 90°, 30°/60°	76 125	52 85	14 18	9 15	—
MLD600	固定角度 , 90°, 30°/60°	165	110	20	18	0.8
MLA450	調整可能角度 , 30°~270°	120	120	18	12	0.5
MLA600	調整可能角度 , 30°~270°	156	156	20	15	0.9