1,950 X 1,250 MM

テーブルサイズ



オプション：レッグブレース

脚：重負荷型

型　　式	仕上げ	脚+レベリングパッド 高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMD620125V	標　準	767	927	3,000	490
TME620125V		617	777		485
TMQD620125V	窒　化	767	927		490
TMQE620125V		617	777		485

型　　式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLB2030	76 mmφ　重負荷型用	9.5

脚：　調整式（76mmφ）　25mm間隔で調整可

型　　式	仕上げ	脚+レベリングパッド 高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMR620125V	標　準	565 ~ 819	725 ~ 979	3,000	495
TMQR620125V	窒　化				

型　　式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLB2030	76 mmφ　調整式レッグ	9.5

脚：　調整式 + ストッパー付きキャスター

型　　式	仕上げ	脚+キャスター高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMRC620125V	標　準	685 ~ 940	845 ~ 1,100	2,000	515
TMQRC620125V	窒　化				

型　　式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLB2030	76 mmφ　調整式レッグ	9.5

*耐荷重は、均等に分散した静荷重の計算に基づいています。