

Dストッパー

ユニークで様々な用途に使用できるDストッパーは長さや厚みの異なる4種類をご用意しています。



両端は丸い形状と平らな形状になっており、側面は平らでボールロックボルト (P40)やナット付き六角ボルト (P41)で適切な位置に固定できます。丸い形状の端部は湾曲形状のワークを固定したり、いろいろな形状のワークに対応できます。

アルマイト加工されたDストッパーはとても軽量。DストッパーはM10六角ボルトとP15掲載のスレッドアダプター (別売) TXT6204、TXT6304を併用してご使用ください。

T60630にワッシャー、スプリングピン、9.5mm六角穴付きボルトは含まれません。テーブルに固定する場合はボールロックボルトを使用してください。

* スペーサーとして使用する場合は、11.5mmと12.7mmがあります。



Dストッパーの丸くデザインされている側は、曲線ワーク固定に使用できます。



Dストッパーにはバネ式のピンが装着されています。一定の圧力でワークを押さえつけ固定する場合に有効です。



型 式	サイズ (mm)	スロット長さ (mm)	ネジ穴	ネジ穴間隔 (mm)	重量 (kg)
T60615	98 x 25 x 12.7	63	2 x M4	16.5	0.04
T60630	121.2 x 25 x 11.5	76.2	--	--	0.04
T60635	157 x 32 x 12.7	110	2 x M5	22	0.09

* トグルクランプやアクセサリー用にネジ穴があります。