



新製品：ライノリフト

オリジナルのライノカートと同サイズの1,200mm x 750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを使用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。

ライノリフトには、66点の治具を含むモデルもご用意しています。


窒化処理・両面使用可
スパッターの付着軽減
耐久性が優れます。

テーブル上のどの位置でもクランプ
可能。正確にセットアップできます。



ロック付キャスター

フットペダルで
上げ下げ簡単



16mmφ穴を正確に50mmピッチで配列

ライノリフト 型式：
セット内容：
テーブルサイズ：
天板厚み：
穴径：
穴ピッチ：
テーブル高さ調整域：
耐荷重（制荷重）：
重量：
窒化処理：

TDSL12075-K1
ライノリフト + 66点治具キット付
1,200 x 750 mm
16 mm
16 mm
50 x 50 mm
640 - 1040 mm
500 kg
250 kg
テーブルトップは両面使用可。
溶接スパッター、サビ、傷の軽減。

ライノリフト TDSL12075-K1

+ 66個クランプ治具が付属します。



TDSL12075

×1

溶接テーブル, 1, 200 × 750 mm,
640 - 1040mm 高さ調整域, 16 mm厚
500 kg 耐荷重,
リバーシブルテーブルトップ



UDN6150 x2

差込クランプ

T-ハンドルタイプ
開き: 150 mm,
83 mm リーチ,
16 x 8 mm (レール)

0.6 kg



PT07K x2

差込Cクランプ

開き: 60 mm,
50 mm リーチ

0.3 kg



PT09K x2

差込Cクランプ

開き: 100 mm,
75 mm リーチ

0.4 kg




TCX6210 x2

クランプ

サイドクランプ,
38 mm ストローク

0.3 kg



T64217 x2

クランプ

マグネット Vクランプ/パッド

0.02 kg



T60630 x8

ストップ / 拡張

アルミ製Dストップバー,
121.2 x 25 x 11.5 mm

0.04 kg



T64211 x4

位置決め / サポート

Vブロックスペーサー,
Ø38 x 11.5 mm

0.1 kg



T60304 x2

ストップ / サポート

直角ブラケット,
41 x 91 x 30 mm

0.2 kg




T60305 x2

ストップ / サポート

直角ブラケット,
91 x 91 x 30 mm

0.3 kg



T64216 x8

Locate / Support

V-Block,
Ø40 x 22.6 mm

0.02 kg



T65055 x10

位置決め / ロック

ボールロックボルト, 調整式
範囲: 22~27 mm,
テーブルと治具の固定
治具同士の固定

0.07 kg



T64201 x2

位置決め / ロック

テーブル穴に入れ位置決め
16 mm 穴,
33.5 mm H,
ロック機能なし.

0.07 kg




T64203 x4

位置決め

ストップ,
Ø25 x 38 mm H

0.18 kg




T64205 x4

位置決め

ストップ
Ø25 x 50 mm H

0.22 kg



T50737 x12

スペーサー

マグネットレストボタン,
Ø40 x 11.5 mm H

0.1 kg

発売代理店
マツモト産業株式会社
エクセル貿易 事業部
www.texec.jp