



プレート間に40mm隙間のあるテーブル

# 1,160 X 1,000 MM

テーブルサイズ



オプション：レッグブレース

脚：標準型



型 式	仕上げ	脚+レベリングパッド 高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMA61210SV	標 準	797	957	2,200	188
TMB61210SV		647	807		185
TMQA61210SV	窒 化	797	957		188
TMQB61210SV		647	807		185

型 式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLB12	57 mmφ 標準型脚用	6.4

調整式 (76mmφ) 25mm間隔で調整可



型 式	仕上げ	脚+レベリングパッド 高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMR61210SV	標 準	565 ~ 819	725 ~ 979	2,200	195
TMQR61210SV	窒 化				

型 式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLBR12	76 mmφ 調整式レッグ	6.8

脚：調整式 + ストッパー付きキャスター



型 式	仕上げ	脚+キャスター高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMRC61210SV	標 準	685 ~ 940	845 ~ 1,100	2,000	205
TMQR61210SV	窒 化				

型 式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLBR12	76 mmφ 調整式レッグ	6.8

\*耐荷重は、均等に分散した静荷重の計算に基づいています。