





BUILDPRO®
WELDING TABLES

プレート間に40mm隙間のあるテーブル

1,960 X 1,150 MM

テーブルサイズ



オプション：レッグブレース

脚：標準型

型 式	仕上げ	脚+レベリングパッド 高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMA62011SV	標 準	797	957	2,500	345
TMB62011SV		647	807		340
TMQA62011SV	窒 化	797	957		345
TMQB62011SV		647	807		340

型 式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLB20	57 mmφ 標準型脚用	8.5

脚：調整式 (76mmφ) 25mm間隔で調整可

型 式	仕上げ	脚+レベリングパッド 高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMR62011SV	標 準	565 ~ 819	725 ~ 979	2,500	360
TMQR62011SV	窒 化				

型 式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLBR20	76 mmφ 調整式レッグ	10

脚：調整式 + ストッパー付きキャスター

型 式	仕上げ	脚+キャスター高さ (mm)	テーブル表面 高さ (mm)	* 耐荷重 (kg)	テーブル重量 (kg)
TMRC62011SV	標 準	685 ~ 940	845 ~ 1,100	2,000	375
TMQRC62011SV	窒 化				

型 式	レッグブレース	重量 (kg)
TMLBR20	76 mmφ 調整式レッグ	10

*耐荷重は、均等に分散した静荷重の計算に基づいています。

