





BUILDPRO®
WELDING TABLES

プレート間に40mm隙間のあるテーブル

560 X 1,000 MM

テーブルサイズ



オプション：レッグブレース

脚：標準型

| 型 式 | 仕上げ | 脚+レベリングパッド 高さ (mm) | テーブル表面 高さ (mm) | * 耐荷重 (kg) | テーブル重量 (kg) |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| TMA60610SV | 標 準 | 797 | 957 | 1,000 | 108 |
| TMB60610SV | | 647 | 807 | | 105 |
| TMQA60610SV | 窒 化 | 797 | 957 | | 108 |
| TMQB60610SV | | 647 | 807 | | 105 |

| 型 式 | レッグブレース | 重量 (kg) |
|--------|--------------|---------|
| TMLB06 | 57 mmφ 標準型脚用 | 5 |

調整式 (76mmφ) 25mm間隔で調整可

| 型 式 | 仕上げ | 脚+レベリングパッド 高さ (mm) | テーブル表面 高さ (mm) | * 耐荷重 (kg) | テーブル重量 (kg) |
|-------------|-----|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| TMR60610SV | 標 準 | 565 ~ 819 | 725 ~ 979 | 1,000 | 115 |
| TMQR60610SV | 窒 化 | | | | |

| 型 式 | レッグブレース | 重量 (kg) |
|---------|---------------|---------|
| TMLBR06 | 76 mmφ 調整式レッグ | 5.8 |

脚：調整式 + ストッパー付きキャスター

| 型 式 | 仕上げ | 脚+キャスター高さ (mm) | テーブル表面 高さ (mm) | * 耐荷重 (kg) | テーブル重量 (kg) |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| TMRC60610SV | 標 準 | 685 ~ 940 | 845 ~ 1,100 | 800 | 125 |
| TMQRC60610SV | 窒 化 | | | | |

| 型 式 | レッグブレース | 重量 (kg) |
|---------|---------------|---------|
| TMLBR06 | 76 mmφ 調整式レッグ | 5.8 |

*耐荷重は、均等に分散した静荷重の計算に基づいています。

